Príloha č. 1 k výzve na predloženie cenovej ponuky

Technické požiadavky na dodanie a montáž posuvnej samonosnej brány a bránky pre personálny vchod.

- samonosná posuvná brána vyrobená z joklových profilov
- spodná časť samonosnej posuvnej brány s pevnou výplňou z tvarovaného plechu
- vrchná časť samonosnej posuvnej brány s výplňou so zvislým mrežovaním z jokloviny 20 x 20 mm
- povrchová úprava - dvojzložkový polyuretánový systém
- celková skladba, dizajn a povrchová úprava musí byť zhodná s existujúcou bránou na vedľajšom vjazde
- stavebné práce pre osadenie oceľových nosných stĺpov a základu pod motor
- elektrický prívod a dátové káble pre ovládanie audiovrátnika, elektrorevízia prívodu, vrátane výkopových a pretláčacích prác pre potrebné napájacie a ovládacie káble.
- dodávka a montáž Audiovrátnik zhodného s existujúcimi systémami v objekte ŠD Zobor.
- priemyselný pohon Came
- dodávka a inštalácia 1 ks maják
- dodávka a inštalácia 1 ks diaľkového prijímača
- dodávka diaľkového vysielača
- bránka pre personálny vchod v rovnakom dizajne ako samonosná posuvná brána

Technická vlastnosť	Jednotka	Minimum	Maximum	Presná hodnota
Rozmer samonosnej brány	mm			š – 5100 v – 2000
Rozmer bránky	mm			š – 1000 v – 2000