Príloha č. 2

Požadované kvalitatívne technické parametre PVC podlahovín:

PVC podlahy musia byť vysokozáťažové a musia spĺňať nasledovné technické parametre :
1. Tarkett Optima IQ:
- vysokozáťažová homogénna PVC (vinylová) podlahovina
- povrchová úprava PUR
- obnova povrchu preleštením za sucha
- podlahovina hrúbky min. 2 mm
- rozmerová stálosť pod 0,4 % po celú dobu záruky v zmysle EN ISO 23999
- svetelnú stálosť farieb viac ako 7 v stupnici podľa normy EN ISO 105-B02
- materiál musí byť vhodný pod kolieskové stoličky
- trieda záťaže 34
- odolnosť voči ohňu B1 a viac ako 8 kW/m2
- prevedenie materiálu v pásoch š. 2 m

2. Tarkett Norma:
- vysokozáťažová homogénna PVC (vinylová) podlahovina
- povrchová úprava PUR
- podlahovina hrúbky min. 2 mm
- rozmerová stálosť pod 0,4 % po celú dobu záruky v zmysle EN ISO 23999
- svetelnú stálosť farieb viac ako 6 v stupnici podľa normy EN ISO 105-B02
- materiál musí byť vhodný pod kolieskové stoličky
- trieda záťaže 34
- odolnosť voči ohňu B1 a viac ako 8 kW/m2
- prevedenie materiálu v pásoch š. 2 m